

Glossar

Term	Definition	Context
Agentur	Organisation oder anderes Expertengremium, das für die betriebliche Wartung häufig verwendeter Metadatenartefakte verantwortlich ist.	
Codeliste	Codelisten sind vordefinierte, organisierte Sätze von Elementen, die ein oder mehrere statistische Konzepte beschreiben.	Jede Codeliste enthält: eine Kennung (Codelistenkennung), eine Beschriftung und eine Beschreibung.
Datenfluss	Struktur, die den zulässigen Inhalt eines Datensatzes beschreibt, kategorisiert und einschränkt, den Anbieter für verschiedene Referenzzeiträume bereitstellen.	Ein Datenfluss ist ein abstraktes Konzept der Datensätze, d.h. eine Struktur ohne Daten.
Datensatz	Organisierter Datensatz, der durch eine Datenstrukturdefinition definiert wird.	
Datenstrukturdefinition	Satz von strukturellen Metadaten, die einem Datensatz zugeordnet sind, einschließlich Informationen darüber, wie Konzepte mit den Kennzahlen, Dimensionen und Attributen eines Datenwürfels verknüpft sind, sowie Informationen zur Darstellung von Daten und zugehörigen beschreibenden Metadaten.	
Dimension	Ein statistisches Konzept, das in Kombination mit anderen statistischen Konzepten verwendet wird, um statistische Reihen oder einzelne Beobachtungen zu identifizieren.	Dimensionen bilden die Definition eines Datensatzes. Sie können alle Positionen einer Codeliste oder nur eine Auswahl davon enthalten.
Flag	Ein Attribut einer Zelle in einem Datensatz, das qualitative Informationen über den Wert dieser Zelle darstellt.	Manchmal benötigen statistische Daten zusätzliche Informationen, um richtig interpretiert zu werden. Solche Informationen werden durch Flags bereitgestellt.
Bezeichner	Kurzname, der einen Datensatz eindeutig identifiziert.	
Indikator	Ein Datenelement, das statistische Daten für eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ort und andere Merkmale darstellt und um mindestens eine Dimension (normalerweise Größe) korrigiert wird, um aussagekräftige Vergleiche zu ermöglichen.	Eine einfache Aggregation wie die Anzahl der Unfälle, das Gesamteinkommen oder die Anzahl der weiblichen Abgeordneten ist an sich kein Indikator, da sie zwischen den Bevölkerungsgruppen nicht vergleichbar ist. Wenn diese Werte jedoch standardisiert sind, z.B. Anzahl der Unfälle pro Tausend Einwohner, Durchschnittseinkommen oder weibliche Abgeordnete als Prozentsatz der Gesamtzahl. Das Ergebnis erfüllt die Kriterien für einen Indikator.
Navigationsbaum	Hierarchische Struktur zur Kategorisierung der statistischen Datensätze.	
Beobachtung Status	Informationen über die Qualität eines Wertes oder eines ungewöhnlichen oder fehlenden Wertes.	Dies ist ein Synonym für Flag.
Position	Element einer Codeliste oder Dimension, das dem der Codeliste zugrunde liegenden Konzept entspricht. Es definiert verschiedene Eigenschaften wie Bezeichner, Bezeichnung, Erstellungsdatum, Beschreibung (optional).	
Strukturelle Metadaten	Metadaten, die Daten identifizieren, beschreiben, organisieren und präsentieren.	Strukturelle Metadaten umfassen die Titel der Variablen und Dimensionen statistischer Datensätze sowie die verwendeten Einheiten, Codelisten (z.B. für die territoriale Codierung), Datenformate, potenzielle Wertebereiche, Zeitdimensionen, Wertebereiche von Flags, verwendete Klassifizierungen usw.